

DIAMOND SERIES

# SRK-ZR-WF

Krachtig!





Ingebouwde wifi

**LEVERBAAR ALS:**

6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 10,0 kW

**A+++**

Energielabel in **koeling**  
SEER 8.10 [6,3 kW]

**A++**

Energielabel in **verwarming**  
SCOP 4.70 [6,3 kW]



## Infrarood afstandsbediening

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.



Ook verkrijgbaar in optionele wifi

- ✓ **Eco-modusinstellingen** waarmee energie kan worden bespaard
- ✓ Een optie voor de **stille modus** die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

## Voordelen:

- ✓ Hoge energieprestaties koeling en verwarming
- ✓ Lager geluidsniveau dan andere merken
- ✓ Schone lucht [Allergieën Clear filter]
- ✓ Japanse kwaliteit
- ✓ Op afstand te bedienen door ingebouwde wifi

## SPECIFICATIES SINGLE SPLIT

## SRK-ZR-WF

| SRK/SRC                     |         | 63ZR-WF           | 71ZR-WF           | 80ZR-WF           | 100ZR-WF            |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |         |                   |                   |                   |                     |
| Capaciteit                  | kW      | 6,3 (1,2~7,4)     | 7,1 (2,3~7,8)     | 8,0 (2,3~9,7)     | 10,0 (4,0~11,2)     |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 1,63              | 1,93              | 2,09              | 3,19                |
| S.E.E.R.                    |         | 8,1               | 7,4               | 7,0               | 6,2                 |
| Energie label               |         | A++               | A++               | A++               | A++                 |
| Werkbereik                  | °C      | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46         |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |         |                   |                   |                   |                     |
| Capaciteit                  | kW      | 7,1 (0,8~9,3)     | 8,0 (2,0~10,8)    | 9,0 (2,1~11,2)    | 11,2 (4,0~12,5)     |
| Capaciteit (-10°C)          | kW      | 5,4               | 6,6               | 7,1               | 8,5                 |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 1,64              | 1,95              | 2,27              | 3,04                |
| S.C.O.P.                    |         | 4,70              | 4,50              | 4,40              | 4,4                 |
| Energie label               |         | A++               | A+                | A+                | A+                  |
| Werkbereik                  | °C      | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24         |
| <b>GEGEVENS BINNENDEEL</b>  |         |                   |                   |                   |                     |
|                             |         | <b>SRK63ZR-WF</b> | <b>SRK71ZR-WF</b> | <b>SRK80ZR-WF</b> | <b>SRK100ZR-WF</b>  |
| Luchtvolume laag/hoog       | m3/h    | 942/1230          | 972/1230          | 1050/1410         | 1056/1470           |
| Geluidsdruk u-laag/hoog*    | dB(A)   | 25/44             | 25/44             | 26/47             | 27/48               |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 339x1197x262      | 339x1197x262      | 339x1197x262      | 845x970x370         |
| Gewicht                     | kg      | 15,5              | 15,5              | 16,5              | 16,5                |
| Condensaansluiting          | mm      | 16                | 16                | 16                | 16                  |
| <b>GEGEVENS BUITENDEEL</b>  |         |                   |                   |                   |                     |
|                             |         | <b>SRC63ZR-W</b>  | <b>SRC71ZR-W</b>  | <b>SRC80ZR-W</b>  | <b>FDC100VSA/W1</b> |
| Luchthoeveelheid            | m3/h    | 2490              | 3300              | 3780              | 4500                |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)   | 54(45)            | 44(35)            | 56(47)            | 54                  |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 640x871x290       | 750x968x340       | 750x968x340       | 845x970x370         |
| Gewicht                     | kg      | 45,0              | 56,0              | 57,0              | 78,0                |
| Voeding                     | v/pH/Hz | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 380-400/3/50-60     |
| Koudemiddel                 |         | R32               | R32               | R32               | R32                 |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner